

**Сайдинг Döcke LUX**
**1. Назначение и общая информация об изделии.**

Сайдинг Döcke LUX – стеновой наружный отделочный материал из поливинилхлорида, предназначенный для защиты фасада здания от воздействия климатических и экологических факторов, придания ему аккуратного и законченного вида. Все панели сайдинга Döcke LUX оснащены антиураганным замком.

**Блок Хаус (Бревно D4,5T)**



**Брус D6S**

**2. Геометрические и логистические характеристики панелей сайдинга Döcke LUX.**

| № п/п | Наименование            | Длина, мм | Рабочая ширина, мм | Толщина профиля, мм | Рабочая площадь, м <sup>2</sup> | Вес штуки, кг | Вес упаковки брутто, кг | Кол-во в упаковке, шт | Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм | Тип упаковки |
|-------|-------------------------|-----------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1     | БлокХаус (Бревно D4,5T) | 3660      | 240                | 1,1                 | 0,88                            | 1,772         | 36,68                   | 20                    | 3690x290x130                         | Гофрокартон  |
| 2     | Брус D6S                | 3660      | 300                | 1,1                 | 1,12                            | 2,34          | 38,68                   | 16                    | 3680x347x130                         | Гофрокартон  |

**3. Геометрические и логистические характеристики аксессуаров к сайдингу Döcke LUX.**

| № п/п | Наименование элемента           | Внешний вид   | Назначение и геометрические параметры  | Вес штуки, кг | Вес упаковки брутто, кг | Кол-во в упаковке, шт | Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм | Тип упаковки |
|-------|---------------------------------|---|--|---------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1     | Внешний угол 75 мм              |  | Закрытие концов панелей сайдинга на внешних углах здания. Декоративное оформление.<br>Длина профиля – 3050 мм    | 1,44          | 18,768                  | 12                    | 3080x307x147                         | Гофрокартон  |
| 2     | Внутренний угол                 |  | Закрытие концов панелей сайдинга на внутренних углах здания. Декоративное оформление.<br>Длина профиля – 3050 мм | 0,812         | 19,352                  | 22                    | 3080x307x147                         | Гофрокартон  |
| 3     | Софит с центральной перфорацией |  | Оформление свесов крыши строения.<br>Длина профиля – 3050 мм   | 1,93          | 32,3                    | 16                    | 3070x347x130                         | Гофрокартон  |
| 4     | J-профиль                       |  | Закрытие торцов панелей сайдинга и софитов. Декоративное оформление.<br>Длина профиля – 3050 мм                  | 0,437         | 30,382                  | 66                    | 3080x307x147                         | Гофрокартон  |

|   |                  |   |   |      |      |    |              |             |
|---|------------------|---|---|------|------|----|--------------|-------------|
| 5 | Н-профиль        |  | Соединение панелей сайдинга в продольном направлении.<br>Декоративное оформление.<br>Длина профиля – 3050 мм                  | 0,93 | 43,5 | 45 | 3080x307x147 | Гофрокартон |
| 6 | Финишный профиль |  | Крепление обрезанного по горизонтали края панелей, отделка оконных проёмов, монтаж ветровой доски.<br>Длина профиля – 3050 мм | 0,37 | 22,9 | 60 | 3080x157x147 | Гофрокартон |

**4. Правила хранения.**

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°C до +50°C и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробок не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
  - без упаковки производителя;
  - под прямыми солнечными лучами;
  - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м).

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, [www.docke.ru](http://www.docke.ru), [www.dockepie.ru](http://www.dockepie.ru)